

A antena omnidirecional de teto irradia o sinal em todas as direções sendo utilizada para aumentar a área de cobertura dos reforçadores/repetidores celulares e possibilitando a conexão na rede a partir de qualquer ponto dentro da área de cobertura. Com design discreto, é indicada para empresas, escritórios, salas de reunião, shopping, hotéis, onde a aparência é fundamental. Possui tamanho compacto, dimensões reduzidas e fácil montagem.

Equipamentos e acessórios para operadoras e maiores detalhes dos produtos, favor contactar nossos vendedores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
Frequência	698 a 960MHz / 1710 a 2700 MHz
Ganho	3dBi
V.S.W.R.	$\leq 1,5: 1$
Polarização	Vertical
Potência Máxima	50 Watts

Especificações sujeitas a alterações



Imagens ilustrativas



RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Escritório:

Av. Leblon, 692 - Veleiros - São Paulo - SP - 04771-050 - Brasil - Tel: 55 11 5524-5491 - Fax: 55 11 5546-0132

[www.relm.com.br](http://www.relm.com.br)

Unidade Fabril:

Av. Eliza Rosa Colla Padoan, 45 - Mod. 3 - Pato Branco - PR - 85503-380 - Brasil - Tel: 55 46 3225-2446 - Fax: 55 46 3225-4428

Divisão Relm Wireless