

Analisador Portátil de Espectro para levantamento em campo, localização da ERB e identificação da frequência de operação.

ESPECIFICAÇÕES	FAIXAS DE FREQUÊNCIAS (MHz)	
	240 - 960	15 - 2700
Janela de Frequência (Span) (MHz)	0,112-600	
Resolução de Frequência (kHz)	1,0	
Nível Médio de Ruído (dBm)	-105	-115
Resolução de Amplitude (dBm)	0,5	
Largura de Banda Automática (kHz)	2,6-600	
Display (pixels)	128 x 64	
Impedância de RF (Ohms)	50	
Potência de Entrada Máxima (dBm)	+30	+5
Precisão de Frequência (ppm)	10	
Estabilidade de Frequência (ppm)	10	
Estabilidade de Amplitude (dBm)	± 6	± 3
Antenas Inclusas	NA-773 / Whip 2,4G	
Dimensões (mm)	113 x 70 x 25	
Peso (g)	220	

Especificações sujeitas a alterações

Para obter o Manual do Usuário (em português), driver e software, acessar nosso site

RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

www.relm.com.br/wireless - Produtos - RF Explorer

Escritório:

Av. Leblon, 692 - Veleiros - São Paulo - SP - 04771-050 - Brasil - Tel: 55 11 5524-5491 - Fax: 55 11 5546-0132

www.relm.com.br

Unidade Fabril:

Av. Eliza Rosa Colla Padoan, 45 - CETIS - Pato Branco - PR - 85503-380 - Brasil - Tel: 55 46 3225-2446 - Fax: 55 46 3225-4428

