


J 系列

6.0x6.0 防水型轻触开关



HOW TO ORDER

T V J P 1 3



特长

- 敏感型，可用按入式直接安装到电路板。
输出端子的一部分可作为跨接引线使用，电路设计简单。

用途

- 用于洗衣机等要求防水结构的各种操作作用开关。

规格

项目		标准
操作温度		-30℃ to +85℃
电气性能	额定电流	50mA, 12V DC
	绝缘电阻	100MΩ min. 100V DC
	介电强度	250V AC for 1 min.
	接触电阻	100mΩ max.
耐久性能	寿命	B:C:100,000 Cycles
机械性能	操作力	B:180gf C:250gf
	行程	0.25 ± 0.1mm

外形图

No.	尺寸	电路图												
		线路板安装图												
1	<ul style="list-style-type: none"> ● TVJP13 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr><th>H</th></tr> <tr><td>4.3</td></tr> <tr><td>5.0</td></tr> <tr><td>5.5</td></tr> <tr><td>6.0</td></tr> <tr><td>6.5</td></tr> <tr><td>7.0</td></tr> <tr><td>7.5</td></tr> <tr><td>8.0</td></tr> <tr><td>8.5</td></tr> <tr><td>9.0</td></tr> <tr><td>9.5</td></tr> </table>	H	4.3	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	
H														
4.3														
5.0														
5.5														
6.0														
6.5														
7.0														
7.5														
8.0														
8.5														
9.0														
9.5														