

ESPECIFICAÇÕES			
Tipo		2 entradas, 1 saída	
Porta		Porta 1	Porta 2
Frequência de Operação (MHz)	Banda 1	698-960	1710-1880
	Banda 2	698-960	1920-2170
	Banda 3	800-960	1710-1880
	Banda 4	800-960	1710-1880
	Banda 5	800-960	1920-2170
	Banda 6	800-960	2400-2700
Perda de Inserção (dB)		$\leq 0,3\text{dB@banda } 1,2,3,4,5$ / $\leq 0,5\text{dB@banda } 6$	
Ripple in Band		$\leq 0,2\text{dB@banda } 1,2,3,4,5$ / $\leq 0,3\text{dB@banda } 6$	
VSWR		$\leq 1,22$	
Rejeição		$\geq 80,0$ dB	
Impedância (Ohms)		50	
Intermodulação (3a. ordem)	customizada	< -140 dBc @ 2 x 20W	
Potência (W)		200	
Tipo de Conector		N fêmea	
Temperatura de Operação (°C)		-25°C a +65°C	
Umidade Relativa (%)		5 a 95	
Dimensões (AxLxP) (mm)		36 x 183 x 149	
Peso (kg)		1,3	

Especificações sujeitas a alterações

